



## Informationsmodel for dataudveksling med Indkøbsområdet

**Version** 1.0

**Dokumentversion** 1.1

Kommunernes Data og Infrastruktur – KDI

## Versionskontekst

Informationsmodellen er versioneret med et versionsnummer bestående af en hovedversion med tilhørende underversion. Dette er fremgår af dokumentets forside.

Dokumentet har ligeledes en versionshistorik, da dokumentet kan ændres uden, at det medfører ændring af informationsmodellens versionsnummer. Dokumentets versionsnummer, *Dokumentversion*, består af en hovedversion og en underversion. Den version fremgår af dokumentets forside og versionshistoriktabellen nedenfor.

Informationsmodellen generes af værktøjet på basis af den samlede fælleskommunale begrebsmodel, som er placeret i QualiWare©. Der dannes i øjeblikke ikke et revisionsnummer i den forbindelse.

## Versionshistorik

| Dokument-<br>version | Dato       | Initialer | Revision | Kommentarer                                  |
|----------------------|------------|-----------|----------|--|
| 1.0                  | dd-mm-yyyy | KDI       | -        | Baseline for revideret version 1 af servicen |
| 1.1                  | 21-10-2019 | KDI       |          | Enkelte korrektioner af datatyper            |

## Referencer

| Ref          | Titel   | Kommentarer   |
|--------------|---|---|
| [HTML-model] | <b>Informationsmodel i HTML</b><br><br>"Informationsmodel for dataudveksling med Indkøbsområdet - Interaktiv_1.0.zip" | Interaktiv html-baseret version af informationsmodellen |

## Indholdsfortegnelse

|      |   |    |
|------|---|----|
| 1    | Indledning .....  | 5  |
| 1.1  | Formål .....  | 5  |
| 1.2  | Afgrænsning .....   | 5  |
| 1.3  | Generelle begreber .....  | 5  |
| 1.4  | Afrunding – Læsevejledning .....                                  | 6  |
| 2    | Informationsmodel – Overblik .....                                | 7  |
| 2.1  | Introduktion .....  | 7  |
| 2.2  | Oversigtsdiagram .....  | 7  |
| 3    | ØiR Informationsmodel for dataudveksling med Indkøbsområdet ..... | 8  |
| 3.1  | Betalingsmodtager .....   | 8  |
| 3.2  | Emailadresse .....  | 8  |
| 3.3  | FakturalInformation .....   | 9  |
| 3.4  | FakturalInformationBehandling .....                               | 9  |
| 3.5  | FakturalInformationBehandlingResultat .....                       | 10 |
| 3.6  | FakturalInformationSvar .....                                     | 10 |
| 3.7  | Finansbilag .....   | 10 |
| 3.8  | Korrespondance .....  | 11 |
| 3.9  | LeverandørAktør .....   | 12 |
| 3.10 | Medarbejder .....   | 12 |
| 3.11 | MyndighedAktør .....  | 12 |
| 3.12 | Posteringsdata .....  | 12 |
| 3.13 | PrimæreDimensioner .....  | 13 |
| 3.14 | Referencenøgle .....  | 14 |
| 3.15 | Registrantbogføring .....   | 15 |
| 3.16 | SekundæreDimensioner .....  | 15 |
| 3.17 | Telefonnummer .....   | 15 |
| 3.18 | Valuta .....  | 16 |
| 3.19 | Ydelsesmodtager .....   | 16 |
| 4    | Relationer .....  | 18 |
| 5    | Kendte udeståender .....  | 20 |

## 1 Indledning

### 1.1 Formål

Informationsmodellen er en begrebsmodellering af de informationer, som indgår i den dataudveksling med Debitor-domænet.

### 1.2 Afgrænsning

Informationsmodellen beskriver således ikke den informationsmodel, som gør sig gældende for det enkelte fagsystem eller debtorsystem.

Informationsmodellen kan indeholde referencedata, dvs. klasser, som kun indgår i dataudvekslingen via deres referenceidenter. Grunden er, at informationsmodellen er generet ud fra en overordnet begrebsmodel.

### 1.3 Generelle begreber

#### **AfsenderItSystemInstans**

Vil her enten være et fagsystem eller et fakturahåndteringssystem.

Der er tale om den enkelte fysiske instans af et it-system, heraf navnet.

I STS Administration anvendes begrebet it-system.

Indgår i HovedOplysning, *AfsenderItSystemInstans*.

Alias: Anvendersystem

Teknisk repræsentation: UUID

#### **AfsenderOrganisation**

Den myndighed, juridiske enhed, som har dataansvar for *AfsenderItSystemInstans* ved datavidereregivelse eller dataforespørgsel.

Defineret i STS Organisation, som myndighed.

Indgår i HovedOplysning, *AfsenderOrganisation*.

Alias: Kommune, myndighed, juridisk enhed

Teknisk repræsentation, et cvr-nummer: xxxxxxxx

#### **ModtagerItSystemInstans**

Vil her enten være et fagsystem eller et fakturahåndteringssystem.

Der er tale om den enkelte fysiske instans af et fagsystem eller fakturahåndteringssystemet, heraf navnet.

I STS Administrationsmodul anvendes begrebet it-system.

Indgår i HovedOplysning, *ModtagerItSystemInstans*.

Alias: Kildesystem

Teknisk repræsentation: UUID

#### **ModtagerOrganisation**

Den myndighed, juridiske enhed, som har dataansvar i *ModtagerItSystemInstans* for enten datamodtagelse eller besvarelse af dataforespørgsel.

Defineret i STS Organisation, som myndighed.

Indgår i HovedOplysning, *ModtagerOrganisation*.

Alias: Kommune, myndighed, juridisk enhed

Teknisk repræsentation, et cvr-nummer: xxxxxxxx

**Informationsmodel**

Informationsmodellen er en begrebsmodellering af de informationer, som indgår i dataudvekslingen.

**Klassificeret element**

Element i en klasse, hvis værdiliste er angivet i et af den fælleskommunale infrastrukturens klassifikationssystemer: STS Klassifikation, STS Organisation og ØiR Klassifikation

## 1.4 Afrunding – Læsevejledning


Oversigtsdiagrammet er ikke opdateret med ØIRPart og ØIRAdresse.

## 2 Informationsmodel – Overblik

### 2.1 Introduktion

Informationsmodellen har en række foretningmæssigt centrale begreber/objekter, som nedenfor er sat i kontekst af hinanden.

### 2.2 Oversigtsdiagram



### 3 ØiR Informationsmodel for dataudveksling med Indkøbsområdet

#### 3.1 Betalingsmodtager

Kort beskrivelse:

Identificerer betalingsmodtageren ved registrantbogføring.

| Dataelement                 | Datatype   | Beskrivelse/værdisæt  |
|-----------------------------|--|---|
| BetalingsmodtagerPartID     | <i>Tekst17:</i><br>String<br>maxLength=17  | Identifikation af parten.<br><br>Der er fastlagt formater for flg. parttyper. For øvrige parttyper, vil format være givet af udstederen af PartId.<br><br>Cpr-nummer:<br>- [0-9}<br>- Jf. regler fastlagt af Det Centrale Personregister<br>- <a href="https://www.cpr.dk">https://www.cpr.dk</a><br><br>Cvr-nummer:<br>- [0-9}<br>- Som oprettet i Det Centrale Virksomhedsregister<br>- <a href="https://datacvr.virk.dk/data">https://datacvr.virk.dk/data</a> |
| BetalingsmodtagerPartIDType | <i>UUID:</i><br>String<br>pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12} | Identificerer typen af PartId.<br><br>Klassificeret element.  |

#### 3.2 Emailadresse

Kort beskrivelse:

Et navn der identificerer en elektronisk post på et netværk hvor en e-mail kan sendes til.

| Dataelement                    | Datatype                                    | Beskrivelse/værdisæt   |
|--------------------------------|---|--|
| EmailadresseRegistreringFra    | <i>DatoTid:</i><br>Timestamp                | Tidspunktet hvor registreringen er foretaget<br>Tidspunktet hvor registreringen er foretaget   |
| EmailadresseRegistreringsaktør | <i>Tekst100:</i><br>String<br>maxLength=100 | Den aktør der har foretaget registreringen.<br>Den aktør der har foretaget registreringen  |
| EmailadresseRegistreringTil    | <i>DatoTid:</i><br>Timestamp                | Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget på dataobjektet, og hvor denne version således ikke længere er den seneste<br>Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget på dataobjektet, og hvor denne version således ikke længere er den seneste |
| EmailadresseVirkningFra        | <i>Dato:</i><br>Date                        | Tidspunktet hvorfra forvaltningsobjektet har virkning<br>Tidspunktet hvorfra forvaltningsobjektet har virkning   |
| EmailadresseVirkningsaktør     | <i>Tekst100:</i><br>String<br>maxLength=100 | Den aktør der har afstedkommet forvaltningsobjektets virkning.<br>Den aktør der har afstedkommet forvaltningsobjektets virkning  |



| Dataelement             | Datatype  | Beskrivelse/værdisæt  |
|-------------------------|---|---|
| EmailadresseVirkningTil | <i>Dato:</i><br>Date                            | Tidspunktet hvor forvaltningsobjektets virkning op-<br>hører. |
| EmailadresseVærdi       | <i>Tekst100:</i><br>String<br>maxLength=10<br>0 | En enheds e-mailadresse<br>En enheds e-mailadresse            |

### 3.3 FakturalInformation

*Kort beskrivelse:*

Elektronisk forretningsdokument af typen Faktura, Rykker eller KreditNota.

Vil være angivet efter en kendt offentlig standard f.eks. OIOUBL.

| Dataelement                           | Datatype   | Beskrivelse/værdisæt   |
|---------------------------------------|--|--|
| FakturalInformationFil                | <i>Fil:</i><br>Binary  | Informationen, der som en fil oversendes fra faktura-<br>håndteringssystemet til fagsystemet.<br><br>BEMÆRK: Dataelementet er beskrevet vha. data-<br>strukturen ØIRBase64Container  |
| FakturalInformationFølsomhed          | <i>UUID:</i><br>String<br>pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-<br>[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12} | Angivelse af følsomhed for fakturalinformationen jf.<br>Persondataloven.<br><br>Angivelsen her repræsenterer den følsomhed, som<br>det oprettende it-system har vurderet.<br><br>Klassificeret element - Registreres med Klasse-<br>Identifikation.<br><br>Master værdisæt findes i STS Klassifikation.<br>Samme værdisæt findes i kopi i ØiR Reference<br>Klassifikation. |
| FakturalInformationUnikIdentifikation | <i>UUID:</i><br>String<br>pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-<br>[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12} | Unik identifikation af FakturalInformation   |

### 3.4 FakturalInformationBehandling

*Kort beskrivelse:*

Repræsenterer den behandling af fakturalinformation der er foregået i fagsystemet.

Behandlingen kan omfatte flere korrespondancer.

Behandlingen vil altid ende med en afvisning eller godkendelse.

| Dataelement                            | Datatype  | Beskrivelse/værdisæt   |
|--|---|--|
| FakturalInformationBehandlingKommentar | <i>Tekst1000:</i><br>String<br>maxLength=10<br>00 | Fritekstfelt, som kan benyttes til at knytte en gene-<br>rel kommentar til behandlingen af fakturalinformati-<br>onen. |

| Dataelement  | Datatype  | Beskrivelse/værdisæt   |
|--|---|--|
| FakturalInformationBehandlingOrganisatoriskReference | UUID:<br>String<br>pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12} | Reference til den organisatoriske enhed hos myndigheden (fx kommunen), som har forestået behandlingen af FakturalInformationen.<br><br>Organisatorisk Enhed - registreres med UUIDidentifikator. |

### 3.5 FakturalInformationBehandlingResultat

### 3.6 FakturalInformationSvar

| Dataelement                               | Datatype  | Beskrivelse/værdisæt                           |
|---|---|--|
| FakturalInformationSvarUnikIdentifikation | UUID:<br>String<br>pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12} | Unik identifikation af FakturalInformationSvar |

### 3.7 Finansbilag

#### Kort beskrivelse:

Et Finansbilag samler alle relevante data i forhold til poster i en kommunes økonomisystem. Her samles de forskellige referencer som har relevans i forskellige situationer.

| Dataelement                               | Datatype                           | Beskrivelse/værdisæt   |
|---|------------------------------------|--|
| FinansbilagBilagsdato                     | Dato:<br>Date                      | Dato for hvornår bilaget er oprettet.  |
| FinansbilagBilagsreference                | Tekst70:<br>String<br>maxLength=70 | Brugervendt nøgle til bilaget i fagsystemet. Bruges til at lette sagsgangen, hvor der refereres til det enkelte bilag. Kan ikke garanteres unik, men vil oftest være det inden for hvert fagsystem.  |
| FinansbilagBilagstitel                    | Tekst70:<br>String<br>maxLength=70 | Kort beskrivende tekst for hele bilaget.   |
| FinansbilagBogføringsdato                 | Dato:<br>Date                      | Datoen angiver, fagsystemets ønske til bogføringssystemets bogføringsdato.<br>Fagsystemets bogføringsdato vil fx være datoen, hvor ydelsesudbetalingen har valørdato på kommunens bankkonto.<br>Såfremt bogføringssystemet ikke kan efterkomme fagsystemets ønske til bogføringsdato, da vil bogføringssystemet indeholde information om begge datoer. |
| FinansbilagErAccepteretAfBogføringssystem | SandFalsk:<br>Boolean              | En markering af, hvorvidt finansbilaget allerede er blevet accepteret af bogføringssystemet. Elementet bruges til styring ifm. genfremsendelse/rettelse til et finansbilag.  |

| Dataelement                   | Datatype   | Beskrivelse/værdisæt   |
|-------------------------------|--|--|
| FinansbilagFirmakode          | <i>UUID:</i><br>String<br>pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12} | Feltet angiver det firma, som der skal bogføres under. Anvendelse af firma gør det muligt for virksomheden at opdele sit regnskab i selvstændige firma-regnskaber.<br><br>Klassificeret element.   |
| FinansbilagFølsomhed          | <i>UUID:</i><br>String<br>pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12} | Angivelse af følsomhed for finansbilaget jf. Persondataloven.<br><br>Angivelsen her repræsenterer den følsomhed, som det oprettende it-system har vurderet.<br><br>Klassificeret element - Registreres med Klasse-Identifikation.<br><br>Master værdisæt findes i STS Klassifikation. Samme værdisæt findes i kopi i ØiR Reference Klassifikation. |
| FinansbilagPeriode            | <i>Tekst6:</i><br>String<br>maxLength=6  | Skal være identisk med år og månedsangivelse i <b>Bogføringsdato</b> .<br><br>Supplementsperiode må <u>ikke</u> angives. Bogførings-systemet udleder dette på egen hånd baseret på <b>Bilagsdato</b> og <b>Bogføringsdato</b> .  |
| FinansbilagUnikIdentifikation | <i>UUID:</i><br>String<br>pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12} | Unik identifikation af finansbilaget.  |
| FinansbilagVirksomhed         | <i>Tekst40:</i><br>String<br>maxLength=40  | Virksomheden som finansbilaget tilhører. Angivet med CVR-nummer.<br><br>Angives som URN / urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnn  |

### 3.8 Korrespondance

*Kort beskrivelse:*

Korrespondance mellem to parter.

| Dataelement                      | Datatype   | Beskrivelse/værdisæt                      |
|----------------------------------|--|---|
| KorrespondanceBeskrivelse        | <i>Tekst1000:</i><br>String<br>maxLength=1000  | Kommentar/beskrivelse af korrespondancen. |
| KorrespondanceDato               | <i>Dato:</i><br>Date   | Dato for korrespondancen.                 |
| KorrespondanceUnikIdentifikation | <i>UUID:</i><br>String<br>pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12} | Unik identifikation af Korrespondance     |

### 3.9 LeverandørAktør

| Dataelement         | Datatype                             | Beskrivelse/værdisæt |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
| LeverandørAktørNavn | Tekst100:<br>String<br>maxLength=100 | Leverandørens navn   |

### 3.10 Medarbejder

Kort beskrivelse:

Person som har et ansættelsesforhold i en formel organisation, typisk en virksomhed.

| Dataelement          | Datatype                             | Beskrivelse/værdisæt     |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| MedarbejderInitialer | Tekst20:<br>String<br>maxLength=20   | Medarbejderens initialer |
| MedarbejderNavn      | Tekst255:<br>String<br>maxLength=255 | Navn på medarbejderen.   |

### 3.11 MyndighedAktør

| Dataelement        | Datatype                             | Beskrivelse/værdisæt            |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| MyndighedAktørNavn | Tekst100:<br>String<br>maxLength=100 | Navn på Aktøren hos myndigheden |

### 3.12 Posteringsdata

Kort beskrivelse:

Posteringslinjens basis informationer.

Vedrører posteringen en driftskonteret ydelse, da er det muligt at angive ydelsesperioden for denne ydelse, i tilfælde af angivelse skal både YdelsesperiodeStartDato og YdelsesperiodeSlutDato angives.

| Dataelement                   | Datatype                             | Beskrivelse/værdisæt  |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| PosteringsdataAllokeringsfelt | Tekst255:<br>String<br>maxLength=255 | Allokeringsfeltet kan anvendes til fx at angive en referencenøgle til en anden finanspostering, en betalingsanmodning mv.<br><br>Feltet er medtaget for at tilgodese legacy løsninger.<br><br>Angivelse af referencenøgler bør ske via klassen 'Referencenøgle', hvis typificering gør det muligt at systemmæssigt at understøtte brugen af referencenøglen i bogføringssystemet. |

| Dataelement                           | Datatype  | Beskrivelse/værdisæt  |
|---------------------------------------|---|---|
| PosteringsdataBeløb                   | <i>Decimal-TalNumerisk15_2:</i><br>Money<br>maxInclusive=999999999<br>99999.99<br>minInclusive=0.00<br>fractionDigits=2<br>totalDigits=15 | Posteringsens beløb. Er valuta ikke angivet, er beløbet i danske kroner, DKK.   |
| PosteringsdataDebetKreditIndikator    | <i>DebetKreditIndikator:</i><br>String<br>maxLength=1<br>minLength=1<br>pattern=[DK]  | Feltet angiver om posteringen er en debet eller kredit postering.<br><br>D angiver Debet. K angiver Kredit.   |
| PosteringsdataPosteringstekst         | <i>Tekst255:</i><br>String<br>maxLength=255   | Her kan angives en beskrivende tekst for posteringen.   |
| PosteringsdataUnikIdentifikation      | <i>UUID:</i><br>String<br>pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}  | Unik identifikation af posteringen.   |
| PosteringsdataValørdato               | <i>Dato:</i><br>Date  | Feltet angiver valørdatoen for posteringen. Fx den dag en betalingsoverførsel vil blive gennemført på myndighedens bankkonto.<br><br>Typisk vil den være lig bogføringsdatoen, men det er ikke et krav. |
| PosteringsdataYdelsesperiodeSlutDato  | <i>Dato:</i><br>Date  | YdelsesperiodeSlutDato er sidste dag i ydelsesperioden (til og med).  |
| PosteringsdataYdelsesperiodeStartDato | <i>Dato:</i><br>Date  | YdelsesperiodeStartDato er første dag i ydelsesperioden (fra og med).   |

### 3.13 PrimæreDimensioner

#### Kort beskrivelse:

De primære dimensioner indeholder de konteringsdimensioner, som er fastlagt i Indenrigsministeriets autoriserede kon-toplan for kommunerne, "<https://budregn.oim.dk/budget-og-regnskabssystem-for-kommuner/>" suppleret med to steddi-mensioner: Omkostningssted og OrganisatoriskReference.

| Dataelement           | Datatype   | Beskrivelse/værdisæt  |
|-----------------------|--|---|
| PrimæreDimensionerArt | <i>UUID:</i><br>String<br>pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12} | Med artsinddelingen sker der en specifikation af de kommunale udgifter og indtægter m.v. efter deres art - løn, varekøb, tjenesteydelser etc. - og dermed efter karakteren af det ressourceforbrug, de inde-bærer.<br><br>Artsinddeling i OIMs Kontoplanens opbygning og generelle regler for kontering er eksempel på en mulig værdiliste.<br><br>Klassificeret element. |

| Dataelement                               | Datatype  | Beskrivelse/værdisæt  |
|---|---|---|
| PrimæreDimensionerEjerforhold             | UUID:<br>String<br>pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12} | Beskriver ejerforholdet til posteringen.<br><br>Ejerforhold og Omkostningssted i OIMs Kontoplanens opbygning og generelle regler for kontering er eksempel på en mulig værdiliste.<br><br>Klassificeret element.  |
| PrimæreDimensionerKonto                   | UUID:<br>String<br>pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12} | Den primære konto for posteringen. Det kan være en af myndigheden fastlagt konto, fx en ydelseskode, og det en være en konto ift. OIMs Kontoplan.<br><br>Ift. i OIMs Kontoplanens opbygning og generelle regler for kontering vil det være en sammensat værdi af: Hovedkonto, Hovedfunktion, Funktion, Dranst og Gruppering<br><br>Klassificeret element. |
| PrimæreDimensionerKontoDetaljer           | UUID:<br>String<br>pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12} | Detaljer af den registreringsværdi, som er angivet i den primære dimension konto.<br><br>Giver mulighed for en myndighedsspecifik underopdeling af fælles kontonumre.<br><br>Klassificeret element.   |
| PrimæreDimensionerOmkostningssted         | UUID:<br>String<br>pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12} | Omkostningssted angiver det sted i myndighedens organisationen, der har ansvar for omkostningen. Fx en skole, et ydelsescenter etc.<br><br>Klassificeret element.   |
| PrimæreDimensionerOrganisatoriskReference | UUID:<br>String<br>pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12} | Angiver en organisatorisk enhed, som har et ansvar med relation til posteringen, fx. et budgetansvar.<br><br>Det er ikke muligt at detaljere organisatorisk reference med brug af <i>SekundæreDimensioner</i> .<br><br>Klassificeret element.   |

### 3.14 Referencenøgle

#### Kort beskrivelse:

Referencenøglen angiver en reference fra det primære informationsobjekt (fx en postering, en fordring mv.) til et andet informationsobjekt (fx en betalingsanmodning), hvor sidstnævnte informationsobjekt ikke er en del af de den aktuelle dataoverførsel.

Angivelsen sker som 'key-value pair', dvs. angivelsen indeholder en klassificeret typificering (key), samt en i integrationen ikke klassificeret værdi, dvs. den konkrete værdi (value).

| Dataelement        | Datatype  | Beskrivelse/værdisæt  |
|--------------------|---|---|
| ReferencenøgleType | UUID:<br>String<br>pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12} | Typificerer værdien af referencenøglen, dvs. angivelsen i ReferencenøgleVærdi<br><br>Klassificeret element. |

| Dataelement         | Datatype                             | Beskrivelse/værdisæt        |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| ReferencenøgleVærdi | Tekst255:<br>String<br>maxLength=255 | Værdien af referencenøglen. |

### 3.15 Registrantbogføring

Kort beskrivelse:

Giver mulighed for at registrere specifikke parter på en bogføring.

| Dataelement                  | Datatype  | Beskrivelse/værdisæt   |
|------------------------------|---|--|
| RegistrantbogføringFølsomhed | UUID:<br>String<br>pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12} | Indeholder Fagsystemets angivelse af følsomhed for posteringen. Benyttes til dataafgrænsning jf. Persondataforordningen.<br><br>Klassificeret element. |

### 3.16 SekundæreDimensioner

Kort beskrivelse:

Den sekundære dimension kan indeholde flere typer af registreringsværdier.

- Registreringsværdier, som supplerer angivelsen af en primær dimension. Indtil til to angivelser
- Registreringsværdier, som detaljerer angivelsen af den primære dimension *Konto*. Ingen eller en angivelse

For samme posteringsdata, posteringslinjen, kan ovennævnte forekomme i vilkårlig kombination.

| Dataelement               | Datatype  | Beskrivelse/værdisæt   |
|---------------------------|---|--|
| SekundæreDimensionerVærdi | UUID:<br>String<br>pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12} | Unik identifikation af den sekundære kontodimension.<br><br>Klassificeret element. |

### 3.17 Telefonnummer

Kort beskrivelse:

Et telefonnummer.

| Dataelement                     | Datatype                             | Beskrivelse/værdisæt  |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| TelefonnummerRegistreringFra    | DatoTid:<br>Timestamp                | Tidspunktet hvor registreringen er foretaget.   |
| TelefonnummerRegistreringsaktør | Tekst100:<br>String<br>maxLength=100 | Den aktør der har foretaget registreringen.   |
| TelefonnummerRegistreringTil    | DatoTid:<br>Timestamp                | Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget på dataobjektet, og hvor denne version således ikke længere er den seneste |

| Dataelement                 | Datatype                                    | Beskrivelse/værdisæt   |
|-----------------------------|---|--|
| TelefonnummerVirkningFra    | <i>Dato:</i><br>Date                        | Tidspunktet hvorfra forvaltningsobjektet har virkning          |
| TelefonnummerVirkningsaktør | <i>Tekst100:</i><br>String<br>maxLength=100 | Den aktør der har afstedkommet forvaltningsobjektets virkning. |
| TelefonnummerVirkningTil    | <i>Dato:</i><br>Date                        | Tidspunktet hvor forvaltningsobjektets virkning ophører.       |
| TelefonnummerVærdi          | <i>Tekst100:</i><br>String<br>maxLength=100 | En enheds telefonnummer.                                       |

### 3.18 Valuta

*Kort beskrivelse:*

Angiver valuta for et angivet beløb.

Er der ikke registreret valuta, da er defaultværdien danske kroner, DKK.

| Dataelement            | Datatype  | Beskrivelse/værdisæt  |
|------------------------|---|---|
| ValutaKurs             | <i>Decimal-TalNumerisk:</i><br>Money<br>minInclusive=0.00 | Feltet angiver valutakursen.<br><br>Kursen er angivet, hvor mange kroner 100 enheder af den pågældende valuta koster.             |
| ValutaOmregningDatoTid | <i>DatoTid:</i><br>Timestamp                              | Feltet angiver tidspunktet for valutaomregningen.   |
| ValutaValuta           | <i>ValutaKode:</i><br>String<br>length=3                  | Angiver valutaen, dvs. koden for den pågældende kode.<br><br>Værdiliste: Alfabetiske valutakoder i henhold til ISO-standard 4217. |

### 3.19 Ydelsesmodtager

*Kort beskrivelse:*

Identificerer ydelsesmodtageren ved registrantbogføring.

| Dataelement           | Datatype                                  | Beskrivelse/værdisæt  |
|-----------------------|---|---|
| YdelsesmodtagerPartID | <i>Tekst17:</i><br>String<br>maxLength=17 | Identifikation af parten.<br><br>Der er fastlagt formater for flg. parttyper. For øvrige parttyper, vil format være givet af udstederen af PartId.<br><br>Cpr-nummer:<br>- [0-9]<br>- Jf. regler fastlagt af Det Centrale Personregister<br>- <a href="https://www.cpr.dk">https://www.cpr.dk</a><br><br>Cvr-nummer:<br>- [0-9]<br>- Som oprettet i Det Centrale Virksomhedsregister<br>- <a href="https://datacvr.virk.dk/data">https://datacvr.virk.dk/data</a> |



| Dataelement               | Datatype   | Beskrivelse/værdisæt  |
|---------------------------|--|---|
| YdelsesmodtagerPartIDType | <i>UUID:</i><br>String<br>pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12} | Identificere typen af PartId.<br><br>Klassificeret element. |

## 4 Relationer

Nil



## 5 Kendte udeståender

Nil